

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/bloczek-karabinek-rollclip-a-triact-lock-petzl-p-591.html>



Bloczek-karabinek ROLLCLIP A Triact-Lock Petzl

Cena	195,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	P74TL
Producent	Petzl

Opis produktu

Bloczek-karabinek dostępny w wersji z systemem blokowania TRIACT-LOCK lub bez. Wersja z systemem blokowania TRIACT-LOCK może być używana do zmniejszenia tarcia na linie roboczej lub do zakładania odciągów. Wersja bez blokady może być używana do stworzenia balansu podczas krótkiego wychodzenia na linie z przyrządem ASCENSION.

- Ułatwia manipulację:
 - System Keylock chroni przed przypadkowym zahaczeniem zamka karabinka podczas wpinania bloczka.
 - Otwarcie ramienia od strony bloczka dla ułatwienia instalacji, gdy bloczek jest wpięty do punkt stanowiskowego.
 - Można do niego wpiąć poprzeczkę CAPTIV, która utrzymuje karabinek ustawiony osią podłużną równolegle do kierunku obciążenia ograniczając ryzyko obrócenia się.
 - Łożyska kulkowe zapewniają doskonałą wydajność.
- Dostępny z lub bez systemu blokowania:
 - z systemem blokowania TRIACT-LOCK: może być użyty do zmniejszenia tarcia na linie roboczej, a jednocześnie jest łatwy do założenia. Może również służyć do zmiany zakładania odciągów.
 - bez systemu blokowania: po wpięciu do górnego otworu przyrządu zaciskowego ASCENSION może być używany jako punkt zmiany kierunku podczas krótkiego wychodzenia na linie.
- Przekrój H
 - zapewnia optymalny stosunek ciężar/ wytrzymałość,
 - ochroni oznaczenia przed ścieraniem.
- Gwarancja 3 lata.

Materiał: aluminium
Średnica liny: min 7 mm maks. 13 mm.
Średnica rolki: 18 mm
Maksymalne obciążenie robocze: 2 x 2 kN = 4 kN
Wydajność: 85 %
Wytrzymałość oś podłużna: 20 kN
Wytrzymałość oś poprzeczna 8 kN
Wytrzymałość z otwartym zamkiem 7 kN

Kod	P74 TL	P74
System blokowania	TRIACT-LOCK	brak
Ciężar	115 g	105 g
Certyfikacja	CE EN 362, CE EN 12278	CE EN 12275, CE EN 12278
Prześwit	22 mm	25 mm
Cena	-	-