

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/bloczek-spin-l1d-petzl-p-2073.html>

Bloczek SPIN L1D Petzl

Cena	699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	P001AA00
Producent	Petzl

Opis produktu

Możliwość otwarcia bloczka, nawet gdy jest wpięty do stanowiska. Bloczek SPIN L1D jest przeznaczony do używania jako uzupełnienie przyrządu zjazdowego, by ułatwić jak najbardziej jest to możliwe założenie odciagu pod obciążeniem. Rolka z zapadkami obraca się w jedną stronę, zapewniają znakomitą wydajność podczas wyciągania i dodając strefy tarcia na linie - dla dodatkowego hamowania podczas opuszczania. Krętlik ułatwia operowanie bloczkiem pod obciążeniem: umożliwia jego orientację i bezpośrednie wpięcie karabinków, lin lub taśm.

- Zaprojektowany do używania jako uzupełnienie przyrządu zjazdowego, by ułatwić jak najbardziej jest to możliwe założenie odciagu pod obciążeniem lub do budowy układów do wyciągania podczas prac na wysokości i ratownictwa:
 - szybkie i łatwe otwarcie okładki ruchomej trzema ruchami, również w rękawiczkach,
 - możliwość założenia liny nawet wtedy, gdy bloczek jest wpięty do stanowiska,
 - widoczny czerwony wskaźnik bezpieczeństwa jeśli bloczek nie jest zablokowany,
 - kształt okładek zaprojektowany w sposób chroniący linę oraz umożliwiający stosowanie węzła prusika.
- Zoptymalizowana wydajność podczas wyciągania i komfort w trakcie opuszczania: rolka z zapadkami obraca się w jedną stronę, zapewniają znakomitą wydajność podczas wyciągania i dodając strefy tarcia na linie - dla dodatkowego hamowania podczas opuszczania (więcej informacji w instrukcji obsługi i poradach na stronie www.petzl.com).
- Ułatwione manipulacje
 - krętlik pozwala na ustawienie pozycji bloczka pod obciążeniem,
 - do krętlika można wpiąć do trzech karabinków,
 - do krętlika można wpiąć do trzech karabinków, umożliwia on również użycie lin i taśm dla ułatwienia manewrów.

Parametry:

- Ciężar: 425 g
- Maksymalne obciążenie robocze: $3 \times 2 = 6$ kN
- Używany na linach o średnicy 7 do 13 mm
- Wydajność: 93 %
- Średnica rolki: 40 mm
- Wytrzymałość na zerwanie: 36 kN
- Certyfikacja: CE*, NFPA 1983 Pulley General Use (*CE oparte na istotnych wymaganiach normy EN 12278).