

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/bloczek-spin-l2-petzl-p-2074.html>

Bloczek SPIN L2 Petzl

Cena	609,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	P001CA00
Producent	Petzl

Opis produktu

Możliwość otwarcia bloczka, nawet gdy jest wpięty do stanowiska. Bloczek SPIN L2 został zaprojektowany w taki sposób, by maksymalnie uprościć zakładanie układów do wyciągania, tyrolek lub odciągów. Dwie rolki umieszczone równolegle oraz dodatkowy otwór do wpinania umożliwiają konstrukcję złożonych układów do wyciągania. Rolki o dużej średnicy, zamontowane na szczelnym łożysku kulkowym zapewniają bardzo dużą wydajność. Krętlik ułatwia operowanie bloczkiem pod obciążeniem: umożliwia jego orientację i bezpośrednie wpięcie karabinków, lin lub taśm.

- Zaprojektowany w taki sposób, by maksymalnie uprościć zakładanie układów do wyciągania, tyrolek lub odciągów:
 - szybkie i łatwe otwarcie okładki ruchomej trzema ruchami, również w rękawiczkach,
 - możliwość założenia liny nawet wtedy, gdy bloczek jest wpięty do stanowiska,
 - widoczny czerwony wskaźnik bezpieczeństwa jeśli bloczek nie jest zablokowany,
 - kształt okładek zaprojektowany w sposób chroniący linę.
- Zoptymalizowana wydajność:
 - rolki o dużej średnicy, zamontowane na szczelnym łożysku kulkowym, zapewniają bardzo dużą wydajność,
 - Rolki umieszczone równolegle oraz dodatkowy otwór do wpinania umożliwiają konstrukcję nawet najbardziej złożonych układów do wyciągania.
- Ułatwione manipulacje
 - krętlik pozwala na ustawienie pozycji bloczka pod obciążeniem,
 - do krętlika można wpiąć do trzech karabinków,
 - krętlik oraz dodatkowy punkt wpinania umożliwiają użycie lin i taśm dla ułatwienia manewrów.

Parametry:

- Ciężar: 480 g
- Maksymalne obciążenie robocze: 8 kN (3 kN na żyłę – więcej informacji w instrukcji)
- Używany na linach o średnicy 7 do 13 mm
- Wydajność: 95 %
- Średnica rolki: 38 mm
- Wytrzymałość na zerwanie: 36 kN
- Certyfikacja: CE EN 12278, NFPA 1983 Pulley General Use, UIAA