

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/czolowka-petzl-pixa-z1-p-1785.html>



Czołówka Petzl PIXA Z1

Cena	469,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	E78DHB 2
Producent	Petzl

Opis produktu

Latarka czołowa PIXA Z1 jest wytrzymała i wszechstronna. Dzięki kilku wiązkom światła latarka jest odpowiednia do każdej sytuacji: pracy w zasięgu rąk, przemieszczania się i dalekiego oświetlenia. Zgodna z wymaganiami certyfikacji ATEX strefa 1/21 (II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135°C Db), do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem.

- Latarka czołowa, która nie absorbuje rąk. Może być noszona:
 - na głowie, dzięki opasce elastycznej,
 - na kasku dzięki specjalnej płytce (dostarczona),
 - położona na ziemi.
- Kilka trybów oświetlenia dostosowanych do każdej sytuacji:
 - tryb dostosowany do pracy w bliskim zasięgu: szeroka i jednorodna wiązka,
 - tryb dostosowany do przemieszczania się: wiązka mieszana, ze skupioną składową, która zapewnia wygodne poruszanie się,
 - tryb dostosowany do oświetlenia dalekiego zasięgu: skupiona wiązka.
- Profesjonalne oświetlenie. Niezawodne, praktyczne i trwałe:
 - automatyczne przejście na tryb rezerwowy, gdy baterie są prawie całkowicie rozładowane (jest to sygnalizowane pulsowaniem światła oraz czerwonym wskaźnikiem),
 - obrotowe pokrętko łatwe w użyciu, nawet w rękawiczkach,
 - pozycja transportowa dla ochrony szybki oraz ochrony przed przypadkowym włączeniem,
 - duża odporność na upadki (2 m), na uderzenia i zgniatanie (80 kg),
 - wygodna opaska na głowę, można ją wyprać,
 - odporna na substancje chemiczne.
- Do użycia w środowisku zagrożonym wybuchem ATEX strefa 1/21 (II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135°C Db),
- Ciężar: 170 g.
- Zasilanie: 2 baterie AA/R6 (dostarczone).
- Kompatybilna z akumulatorami Ni-MH (w użyciu poza ATEX), nie jest kompatybilna z bateriami litowymi.
- Szczelność: IP 67 (wodoszczelna do -1 metr przez 30 minut, po wynurzeniu nie wymagana jest żadna konserwacja).
- Gwarancja 3 lata

Parametry oświetlenia. Technologia Standard Lighting (oświetlenie niestabilizowane).

Tryb	Ilość światła	Zasięg	Czas świecenia*	Rezerwowa ilość światła
Tryb 1 (szeroki)	30 lm	15 m	56 h	5 lm przez 20 h
Tryb 2 (mieszany)	70 lm	50 m	23 h	
Tryb 3 (skupiony)	100 lm	95 m	16 h	

* czas świecenia dla oświetlenia bez stabilizacji