

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/czolowka-swift-rl-1100-lm-petzl-p-2194.html>

Czołówka SWIFT RL 1100 lm Petzl



Cena	469,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	E810AB00
Producent	Petzl

Opis produktu

Latarka czołowa SWIFT® RL ma 1100 lumenów przy ciężarze tylko 110 gramów. Jest przeznaczona dla profesjonalistów z branży związanych z konserwacją, przemysłem, inspekcjami i ratownictwem wysokościowym. Technologia REACTIVE LIGHTING®: czujnik mierzy jasność otoczenia i automatycznie dostosowuje siłę światła do potrzeb użytkownika. Manipulacje przy latarce są zredukowane, a czas świecenia zoptymalizowany, by móc skoncentrować się na swoim zadaniu. Mieszana wiązka światła zapewnia komfort wizualny we wszystkich sytuacjach. Łatwa w użyciu, posiada jeden przycisk, który obsługuje wszystkie funkcje latarki. Praktyczna, można ją nosić na głowie lub na kasku dzięki mocowaniom dostępnym jako akcesoria. Akumulator 2350 mAh jest wymienny, ładowany przez USB-C.

- Mocna i inteligentna latarka czołowa przeznaczona do częstego użytku przez profesjonalistów:
- 1100 lumenów przy ciężarze tylko 110 gramów,
- dwa tryby oświetlenia, dostępne przez długie naciśnięcie włącznika: REACTIVE LIGHTING lub STANDARD LIGHTING,
- dłuższy czas świecenia, komfort optyczny i manipulacje przy latarce zredukowane do minimum dzięki technologii REACTIVE LIGHTING®: czujnik światła automatycznie dostosowuje jasność i kształt wiązki światła, optymalizując zużycie akumulatora,
- wytrzymała konstrukcja: latarka jest odporna na uderzenia (IK05) i upadki (do 1 metra).
- Kilka poziomów jasności, by dostosować się do wszystkich sytuacji roboczych:
- trzy poziomy jasności do pracy w zasięgu rąk, bliskiego zasięgu i przemieszczania się,
- skupiona wiązka dalekiego zasięgu,
- światło czerwone dla dyskrecji lub by być widocznym.
- Łatwość używania:
- jeden przycisk umożliwiający dostęp do wszystkich funkcji: włączenie/wyłączenie, wybór trybów i poziomów oświetlenia, blokada,
- płytką umożliwiającą skierowanie wiązki światła w pożądanym kierunku,
- wskaźnik naładowania ma pięć poziomów, co umożliwia precyzyjne określenie pozostałej energii akumulatora,
- funkcja LOCK (blokada) dla ochrony przed przypadkowym włączeniem latarki podczas transportu/przechowywania.
- Praktyczna:
- opaskę elastyczną można zdemontować i wyprać,
- płytką jest kompatybilna z akcesoriami umożliwiającymi zamontowanie latarki czołowej na kasku (płytką samoprzylepna HELMET ADAPT do różnych typów kasków lub SLOT ADAPT do kasków posiadających kompatybilny otwór),
- Możliwość ładowania:
- akumulator litowo-jonowy 2350 mAh, ładowany przez wtyczkę USB-C
- Wyjmowany i wymienny akumulator (sprzedawany również osobno) umożliwia wymianę akumulatora w trakcie użytkowania.

Parametry produktu

- Jasność: 1100 lumenów (ANSI-FL1 STANDARD)
- Ciężar: 110 g
- Wodoodporność: IP 54
- Wiązka: mieszana lub skupiona
- Odporność na uderzenia IK05
- Wytrzymałość na upadki: 1 metr (ANSI/PLATO FL 1)
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 2350 mAh / 3,7 V / 8,69 Wh (na wyposażeniu)
- Czas ładowania: 5 h
- Certyfikacja: CE
- Gwarancja: 5 lat na latarkę, akumulator 2 lata lub 300 cykli ładowania

Parametry oświetlenia:



Technologia oświetlenia	Kolor światła	Tryb	Jasność	Zasięg	Czas świecenia	Tryb rezerwowowy	
REACTIVE LIGHTING	białe	praca w zasięgu rąk	18 do 100 lm	35 m	10 do 70 h	10 lm przez 2 h	
		bliski zasięg	25 do 275 lm	75 m	7 do 45 h		
		przemieszcza nie się	30 do 1100 lm	155 m	2 do 35 h		
		daleki zasięg	25 do 600 lm	150 m	4 do 50 h		
STANDARD LIGHTING		praca w zasięgu rąk	10 lm	12 m	100 h		
		bliski zasięg	160 lm	50 m	7 h		
		przemieszcza nie się	700 lm	115 m	2 h		
		daleki zasięg	280 lm	95 m	4h		
	czerwone	stałe	4 lm	6 m	50 h	-	
		pulsujące	widoczne z 150 m prez 300 h				