

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/lina-parallel-petzl-10-5-mm-200-m-czarna-p-227.html>

Lina PARALLEL Petzl 10,5 mm 200 m czarna

Cena	1 789,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	R077AA23
Producent	Petzl

Opis produktu

Lina półstatyczna do trudnego dostępu, o małej średnicy, zapewniająca doskonałą giętkość i niewielki ciężar. PARALLEL 10,5 mm ma niewielkie wydłużenie podczas obciążenia, co ułatwia rozpoczęcie wychodzenia po linie. Konstrukcja EVERFLEX zapewnia dużą giętkość i stałe parametry w czasie użytkowania. Lina jest dostępna w sześciu kolorach i czterech długościach.

- Dzięki niedużej średnicy jest giętka i lekka.
- Niewielkie wydłużenie podczas obciążenia, co ułatwia rozpoczęcie wychodzenia po linie
- Parametry, które nie zmieniają się w czasie:
 - konstrukcja EverFlex: rdzeń z poliamidu i oplot z poliestru, ze specjalnym sposobem plecenia.
 - dzięki tej konstrukcji lina nie sztywnieje w miarę użytkowania, niezależnie od warunków (woda, pył, błoto...). Elastyczność pozwala na zachowanie stałej poręczności i optymalnego działania z przyrządami.
- Dostępne w sześciu kolorach (biały, żółty, niebieski, czarny, pomarańczowy, czerwony), by łatwiej identyfikować zestawy lub liny robocze, asekuracyjne i zbiorowego dostępu.
- Długości standardowe: 50, 100, 200 i 500 m
- Personalizacja na zamówienie:
 - możliwe jest zamówienie liny w pożądanej przez siebie długości.
 - dodanie zakończeń zszywanych na jednym lub obu końcach. Taka lina jest gotowa do użycia, nie wymaga żadnych węzłów. Zakończenia zszywane mają osłonkę, która chroni przed tarciem i ułatwia manipulację, utrzymując łącznik w prawidłowej pozycji. Zakończenia zszywane mają również większą wytrzymałość niż te z węzłem "ósemką".

Parametry:

- Średnica: 10,5 mm
- Materiał: poliamid, poliester
- Certyfikacja: CE EN 1891 typ A, EAC, NFPA 1983 Technical Use
- Ciężar jednego metra: 75 g
- Wytrzymałość z węzłem ósemką: 15 kN
- Wytrzymałość z zakończeniem zszywanym: 22 kN
- Siła uderzenia (współczynnik 0,3): 5,1 kN
- Liczba odpadnięć (współczynnik 1): 10
- Konstrukcja: 32 włókna
- Ilość oplotu: 45 %
- Wydłużenie statyczne: 3,4 %
- Gwarancja 3 lata.