

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/lonza-absorbica-i-80cm-petzl-p-9.html>



Lonża ABSORBICA - I (80cm) Petzl

Cena	199,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	L011AA00
Producent	Petzl

Opis produktu

ABSORBICA-I to pojedyncza lonża ze zwartym absorberem energii, przeznaczona do autoasekuracji bez przepinania się na poręczowce (z liny lub liny stalowej) lub na platformie-podnośniku. Można do niej wpiąć łączniki różnego typu. Dostępna w dwóch długościach: 80 lub 150 cm (bez łączników). Ramię wersji 150 cm jest elastyczne, by nie przeszkadzało przy przemieszczaniu się. ABSORBICA-I jest certyfikowana zgodnie z normami północnoamerykańskimi, europejskimi i rosyjskimi, w zależności od użytych łączników.

- Przeznaczona do autoasekuracji bez przepinania się na poręczowce (z liny lub liny stalowej) lub na platformie-podnośniku.
- Pochłanianie energii w razie upadku:
 - rozdarcie taśmy absorbera ogranicza siłę uderzenia działającą na użytkownika,
 - przeznaczona dla użytkowników ważących pomiędzy 50 a 130 kg,
 - w razie odpadnięcia nawet lekkich użytkowników absorber pochłania energię, prując się stopniowo.
- Bardzo zwarty:
 - kompaktowy absorber energii, który nie przeszkadza użytkownikowi,
 - wersja FLEX z elastyczną taśmą 150 cm, która nie przeszkadza przy przemieszczaniu się.
- Odporna na zużycie:
 - pokrowiec z odpornego materiału chroni absorber energii przed tarcieniem oraz zanieczyszczeniami, jednocześnie dzięki zamkowi błyskawicznemu umożliwiając kontrolę absorbera,
 - lonża i pokrowiec ograniczają ryzyko przecięcia na krawędziach.
- Dwie możliwości wpięcia do uprząży w zależności od użycia:
 - częste wspinanie/wypinanie: przy pomocy karabinka utrzymywanego w dobrej pozycji przez STRING (dostarczany z lonżą),
 - połączenie na stałe: przy pomocy kolucha RING OPEN, którego okrągły kształt zapewnia optymalną pozycję.
- Dwa rodzaje łączników na końcu lonży: karabinek lub łącznik o dużym prześwicie MGO OPEN.
- Dostępna w dwóch długościach: 80 i 150 cm.
- Gwarancja 3 lata.
- Certyfikacja: CE EN 355 przy użyciu z łącznikami EN 362, ANSI Z359.13 12 feet przy użyciu z łącznikami ANSI Z359.12, EAC

Kod	L011AA00
Wersja	-
Długość bez łączników	80 cm
Łącznik	brak
Długość z łącznikami	90-130 cm w zależności od łączników
Ciężar	270 g