Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:25

Link do produktu: https://profesjonalnewspinanie.pl/lonza-absorbica-i-flex-150cm-petzl-p-1821.html



Lonża ABSORBICA - I FLEX (150cm) Petzl

Cena	**255,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**L013AA01**
Producent	**Petzl**

Opis produktu

ABSORBICA-I to pojedyncza lonża ze zwartym absorberem energii, przeznaczona do autoasekuracji bez przepinania się na poręczówce (z liny lub liny stalowej) lub na platformie-podnośniku. Można do niej wpiąć łączniki różnego typu. Dostępna w dwóch długościach: 80 lub 150 cm (bez łączników). Ramię wersji 150 cm jest elastyczne, by nie przeszkadzało przy przemieszczaniu się. ABSORBICA-I jest certyfikowana zgodnie z normami północnoamerykańskimi, europejskimi i rosyjskimi, w zależności od użytych łączników.

• Przeznaczona do autoasekuracji bez przepinania się na poręczówce (z liny lub liny stalowej) lub na platformie-podnośniku.
• Pochłania energię w razie upadku:
- rozdarcie taśmy absorbera ogranicza siłę uderzenia działającą na użytkownika,
- przeznaczona dla użytkowników ważących pomiędzy 50 a 130 kg,
- w razie odpadnięcia nawet lekkich użytkowników absorber pochłania energię, prując się stopniowo.
• Bardzo zwarty:
- kompaktowy absorber energii, który nie przeszkadza użytkownikowi,
- wersja FLEX z elastyczną taśmą 150 cm, która nie przeszkadza przy przemieszczaniu się.
• Odporna na zużycie:
- pokrowiec z odpornego materiału chroni absorber energii przed tarciem oraz zanieczyszczeniami, jednocześnie dzięki zamkowi błyskawicznemu umożliwiając kontrolę absorbera,
- lonża i pokrowiec ograniczają ryzyko przecięć na krawędziach.
• Dwie możliwości wpięcia do uprzęży w zależności od użycia:
- częste wpinanie/wypinanie: przy pomocy karabinka utrzymywanego w dobrej pozycji przez STRING (dostarczany z lonżą),
- połączenie na stałe: przy pomocy kolucha RING OPEN, którego okrągły kształt zapewnia optymalna pozycję.
• Dwa rodzaje łączników na końcu lonży: karabinek lub łącznik o dużym prześwicie MGO OPEN.
• Dostępna w dwóch długościach: 80 i 150 cm.
• Gwarancja 3 lata.
• Certyfikacja: CE EN 355 przy użyciu z łącznikami EN 362, ANSI Z359.13 12 feet przy użyciu z łącznikami ANSI Z359.12, EAC

Kod	L013AA01
Wersja	FLEX
Długość bez łączników	150 cm
Łącznik	brak
Długość z łącznikami	160-200 cm w zależności od łączników
Ciężar	320 g