

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/lonza-absorbica-y-80cm-petzl-p-13.html>



Lonża ABSORBICA-Y (80cm) Petzl

Cena **292,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **L012AA00**

Producent **Petzl**

Opis produktu

ABSORBICA-Y to podwójna lonża ze zwartym absorberem energii, przeznaczona do autoasekuracji z przepinaniem się na konstrukcji pionowej lub poziomej poręczowce. Można do niej wpiąć łączniki różnego typu. Dostępna w dwóch długościach: 80 lub 150 cm (bez łączników). Ramiona wersji 150 cm są elastyczne, by nie przeszkadzały przy przemieszczaniu się. ABSORBICA-Y jest certyfikowana zgodnie z normami północnoamerykańskimi, europejskimi i rosyjskimi, w zależności od użytych łączników.

- Przeznaczona do autoasekuracji z przepinaniem się na konstrukcji pionowej lub poziomej poręczowce.
- Pochłanianie energii w razie upadku:
 - rozdarcie taśmy absorbera ogranicza siłę uderzenia działającą na użytkownika,
 - przeznaczona dla użytkowników ważących pomiędzy 50 a 130 kg,
 - w razie odpadnięcia nawet lekkich użytkowników absorber pochłania energię, prując się stopniowo.
- Bardzo zwarty absorber energii:
 - nie przeszkadza użytkownikowi przy poruszaniu się czy manipulacjach,
 - ramiona wersji FLEX, z taśmy elastycznej 150 cm, by nie przeszkadzały przy przemieszczaniu się.
- Odporna na zużycie:
 - pokrowiec z odpornego materiału chroni absorber energii przed tarciami oraz zanieczyszczeniami, jednocześnie dzięki zamkowi błyskawicznemu umożliwiając kontrolę absorbera,
 - lonża i pokrowiec ograniczają ryzyko przecięć na krawędziach
- Dwie możliwości wpięcia do uprząży w zależności od użycia:
 - częste wspinanie/wypinanie: przy pomocy karabinka utrzymywanego w dobrej pozycji przez STRING (dostarczany z lonżą) lub krętlika MICRO SWIVEL chroniącego ramiona lonży przed skręcaniem się,
 - połączenie na stałe: przy pomocy kolucha RING OPEN, którego okrągły kształt zapewnia optymalną pozycję lub krętlika SWIVEL OPEN chroniącego ramiona lonży przed skręcaniem się,
- Dwa rodzaje łączników na końcu lonży: karabinki lub łączniki o dużym prześwicie MGO OPEN.
- Dostępna w dwóch długościach: 80 i 150 cm
- Gwarancja 3 lata.
- Certyfikacja: CE EN 355 przy użyciu z łącznikami EN 362, ANSI Z359.13 12 feet przy użyciu z łącznikami ANSI Z359.12, EAC

Kod	L012AA00
Wersja	-
Długość bez łączników	80 cm
Łącznik	brak
Długość z łącznikami	90-130 cm w zależności od łączników
Ciężar	370 g