

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/lonza-absorbica-y-mgo-petzl-80cm-p-556.html>



Lonża ABSORBICA-Y MGO Petzl (80cm)

Cena	725,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	L012CA00
Producent	Petzl

Opis produktu

ABSORBICA-Y MGO to podwójna lonża ze zwartym absorberem energii, przeznaczona do autoasekuracji z przepinaniem się na konstrukcji pionowej lub poziomej poręczowce. Dostępna w dwóch długościach: 80 lub 150 cm (bez łączników). Ramiona wersji 150 cm są elastyczne, by nie przeszkadzały przy przemieszczaniu się. Dostępna z łącznikami o dużym prześwicie MGO, jest certyfikowana zgodnie z normami europejskimi i rosyjskimi.

- Przeznaczona do autoasekuracji z przepinaniem się na konstrukcji pionowej lub poziomej poręczowce.
- Pochłania energię w razie upadku:
- rozdarcie taśmy absorbera ogranicza siłę uderzenia działającą na użytkownika,
- przeznaczona dla użytkowników ważących pomiędzy 50 a 130 kg,
- w razie odpadnięcia nawet lekkich użytkowników absorber pochłania energię, prując się stopniowo.
- Bardzo zwarty absorber energii:
- nie przeszkadza użytkownikowi przy poruszaniu się czy manipulacjach,
- ramiona wersji FLEX, z taśmy elastycznej 150 cm, by nie przeszkadzały przy przemieszczaniu się.
- Odporna na zużycie:
- pokrowiec z odpornego materiału chroni absorber energii przed tarciem oraz zanieczyszczeniami, jednocześnie dzięki zamkowi błyskawicznemu umożliwiając kontrolę absorbera,
- lonża i pokrowiec ograniczają ryzyko przecięć na krawędziach
- Dwie możliwości wpięcia do uprząży w zależności od użycia:
- częste wpinanie/wypinanie: przy pomocy karabinka utrzymywanego w dobrej pozycji przez STRING (dostarczany z lonżą) lub krętlika MICRO SWIVEL chroniącego ramiona lonży przed skręcaniem się,
- połączenie na stałe: przy pomocy kolucha RING OPEN, którego okrągły kształt zapewnia optymalną pozycję lub krętlika SWIVEL OPEN chroniącego ramiona lonży przed skręcaniem się,
- Dostarczana z łącznikami o dużym prześwicie MGO.
- Dostępna w dwóch długościach: 80 i 150 cm.
- Gwarancja 3 lata.
- Certyfikacja: CE EN 355 przy użyciu z łącznikami EN 362, EAC

Kod	L012CA00
Wersja	-
Długość bez łączników	80 cm
Łącznik	MGO
Długość z łącznikami	130 cm
Ciężar	1290 g