

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/lonza-absorbica-y-mgo-wersja-miedzynarodowa-petzl-p-2076.html>

Lonża ABSORBICA-Y MGO wersja międzynarodowa Petzl

Cena	859,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	L012BA00
Producent	Petzl

Opis produktu

ABSORBICA-Y MGO to podwójna lonża ze zwartym absorberem energii, przeznaczona do autoasekuracji z przepinaniem się na konstrukcji pionowej lub poziomej poręczówce. Wyposażona w dwa łączniki o dużym prześwicie MGO oraz karabinek Bm'D z poprzeczką CAPTIV, jest certyfikowana zgodnie z normami północnoamerykańskimi, europejskimi i rosyjskimi.

- Przeznaczona do autoasekuracji z przepinaniem się na konstrukcji pionowej lub poziomej poręczówce.
- Pochłania energię w razie upadku:
 - rozdarcie taśmy absorbera ogranicza siłę uderzenia działającą na użytkownika,
 - przeznaczona dla użytkowników ważących pomiędzy 50 a 140 kg (1),
 - w razie odpadnięcia nawet lekkich użytkowników absorber pochłania energię, prując się stopniowo.
- Bardzo zwarty absorber energii:
 - nie przeszkadza użytkownikowi przy poruszaniu się czy manipulacjach,
- Odporna na zużycie:
 - pokrowiec z odpornego materiału chroni absorber energii przed tarciami oraz zanieczyszczeniami, jednocześnie dzięki zamkowi błyskawicznemu umożliwiając kontrolę absorbera,
 - lonża i pokrowiec ograniczają ryzyko przecięcia na krawędziach
- Dwie możliwości wpięcia do uprząży w zależności od użycia:
 - częste wspinanie/wypinanie: przy pomocy karabinka utrzymywanego w dobrej pozycji przez STRING (dostarczany z lonżą) lub krętlika MICRO SWIVEL chroniącego ramiona lonży przed skręcaniem się,
 - połączenie na stałe: przy pomocy kolucha RING OPEN, którego okrągły kształt zapewnia optymalną pozycję lub krętlika SWIVEL OPEN chroniącego ramiona lonży przed skręcaniem się,
- Dostarczana z dwoma łącznikami o dużym prześwicie MGO,
- Gwarancja 3 lata.
- Certyfikacja: ANSI Z359.13 12 feet, ANSI Z359.12, CE EN 355, EAC

(1) Przestrzegając maksymalnej dopuszczalnej wysokości upadku. Więcej informacji w poradach technicznych na Petzl.com

Kod	L012BA00
Wersja	-
Długość bez łączników	80 cm
Łącznik	MGO - Bm'D
Długość z łącznikami	130 cm
Ciężar	1850 g

w razie upadku:

- rozdarcie taśmy absorbera ogranicza siłę uderzenia działającą na użytkownika,
- przeznaczona dla użytkowników ważących pomiędzy 50 a 130 kg,
- w razie odpadnięcia nawet lekkich użytkowników absorber pochłania energię, prując się stopniowo.
- Bardzo zwarty absorber energii:
 - nie przeszkadza użytkownikowi przy poruszaniu się czy manipulacjach,
- ramiona wersji FLEX, z taśmy elastycznej 150 cm, by nie przeszkadzały przy przemieszczaniu się.
- Odporna na zużycie:
 - pokrowiec z odpornego materiału chroni absorber energii przed tarciami oraz zanieczyszczeniami, jednocześnie dzięki zamkowi błyskawicznemu umożliwiając kontrolę absorbera,

- lona i pokrowiec ograniczają ryzyko przecięć na krawędziach
- Dwie możliwości wpięcia do uprząży w zależności od użycia:
- częste wpinanie/wypinanie: przy pomocy karabinka utrzymywanego w dobrej pozycji przez STRING (dostarczany z lonżą) lub krętlika MICRO SWIVEL chroniącego ramiona lonży przed skręcaniem się,
- połączenie na stałe: przy pomocy kolucha RING OPEN, którego okrągły kształt zapewnia optymalną pozycję lub krętlika SWIVEL OPEN chroniącego ramiona lonży przed skręcaniem się,
- Dwa rodzaje łączników na końcu lonży: karabinki lub łączniki o dużym prześwicie MGO OPEN.
- Dostępna w dwóch długościach: 80 i 150 cm
- Gwarancja 3 lata.
- Certyfikacja: CE EN 355 przy użyciu z łącznikami EN 362, ANSI Z359.13 12 feet przy użyciu z łącznikami ANSI Z359.12, EAC

Kod	L012AA00
Wersja	-
Długość bez łączników	80 cm
Łącznik	brak
Długość z łącznikami	90-130 cm w zależności od łączników
Ciężar	370 g