

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/lonza-progress-adjust-i-5m-petzl-p-1820.html>

Lonża PROGRESS ADJUST-I 5m Petzl

Cena	305,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	L044BA03
Producent	Petzl

Opis produktu

PROGRESS ADJUST-I to regulowana lonża do stabilizacji w pozycji roboczej, która w połączeniu z urządzeniem zatrzymującym upadek z wysokości pozwala na przyjęcie wygodnej pozycji roboczej, gdy użytkownik podiera się stopami. Długość lonży można łatwo i szybko dopasować dzięki przyrządowi zaciskowemu ADJUST. Akcesoria CAPTIV ADJUST i STUART utrzymują łączniki w prawidłowej pozycji i ułatwiają ich wpinanie. W zależności od konfiguracji może być użyta pojedynczo lub podwójnie. PROGRESS ADJUST-I występuje w trzech długościach: 2, 3 i 5 m.

- Regulowana lonża pojedyncza do stabilizacji w pozycji roboczej, która w połączeniu z urządzeniem zatrzymującym upadek z wysokości pozwala na przyjęcie wygodnej pozycji roboczej, gdy użytkownik podiera się stopami. Długość lonży można dopasować dzięki przyrządowi zaciskowemu, trzymając wolny koniec lonży oraz gdy system nie jest obciążony.
 - Używana na dwa sposoby:
 - użycie pojedyncze z przyrządem ADJUST wpiętym do przedniego punktu wpinania upręży, jeśli stanowisko znajduje się nad użytkownikiem, by rozłożyć obciążenie pomiędzy pasem a taśmami udowymi dla większego komfortu,
 - użycie podwójne na bocznych punktach wspinania upręży. Ten typ połączenia zapewnia lepsze rozłożenie obciążania na poziomie pasa upręży.
 - Ułatwiona manipulacja:
 - bardzo szybkie i precyzyjne dopasowanie długości dzięki ergonomicznemu kształtowi przyrządu zaciskowego ADJUST,
 - łatwe wpinanie dzięki akcesorium STUART, które ustawia łącznik w prawidłowej pozycji,
 - poprzeczka podtrzymująca CAPTIV ADJUST pozwala na utrzymywanie przyrządu ADJUST w dobrej pozycji, jednocześnie łącząc lonżę i przyrząd zaciskowy z łącznikiem (1).
 - Trwałość:
 - oznaczenia indywidualne na plastikowej osłonie dla kontroli sprzętu przez cały okres jego żywotności,
 - osłona chroni linę przed agresywnymi punktami kontaktu, jednocześnie nie przeszkadzając w płynnym przesuwaniu się liny. Osłonę można zdjąć, co pozwala na umieszczenie jej jak najbliżej punktu stanowiskowego, gdy lonża jest używana pojedynczo.
 - Lonża z liny dynamicznej do zmniejszenia siły działającej na użytkownika w razie upadku z niedużej wysokości.
 - Dostępna w trzech długościach : 2,3,5 m. Identyfikacja długości jest błyskawiczna, dzięki oznaczeniom na osłonie.
- (1) Kompatybilna z łącznikami OK, Am'D, Bm'D i OXAN.
- Certyfikacja: CE EN 358, EAC, ANSI Z359.3, CSA Z259.11
 - Gwarancja 3 lata.

Kod	L044BA03
Długość	5m
Ciężar	510 g