

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/przyrzad-id-evac-petzl-p-1677.html>

Przyrząd I'D EVAC Petzl

Cena	979,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	D020CA00
Producent	Petzl

Opis produktu

Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą I'D EVAC jest przeznaczony przede wszystkim do ewakuacji ze stanowiska. Ergonomiczny uchwyt, specjalnie ustawiony do manipulacji ładunkiem na stanowisku, pozwala na komfortową kontrolę zjazdu. Funkcja antypaniczna oraz język zabezpieczający zmniejszają ryzyko wypadku związanego ze złym użytkowaniem. System AUTO-LOCK umożliwia automatyczne blokowanie liny, bez konieczności manipulacji ręczką i robienia blokady z liny. Po zablokowaniu lina może być wybrana, bez konieczności manipulacji ręczką. Zapadka zabezpieczająca na okładce ruchomej umożliwia wpięcie liny bez konieczności wypinania przyrządu ze stanowiska. I'D EVAC jest kompatybilny z linami od 10 do 11,5 mm i pozwala na manipulacje ciężarem do 250 kg.

- Przeznaczony do ewakuacji ze stanowiska;
 - Łatwość używania:
 - posiada zapadkę blokującą na okładce ruchomej, która umożliwia założenie liny do przyrządu wpiętego w stanowisko,
 - wpięcie liny jest łatwe dzięki prowadnicy i oznaczeniom,
 - język zabezpieczający zmniejsza ryzyko wypadku związanego ze złym wpięciem liny,
 - ergonomiczna ręczka pozwala na odblokowanie liny i wygodną kontrolę zjazdu. Dwie możliwości zjazdu: na okładce lub w rowku hamującym V. Ręczką jest specjalnie ustawiona do manipulacji związanych z opuszczaniem ze stanowiska,
 - funkcja antypaniczna powoduje zablokowanie przyrządu jeśli użytkownik zbyt mocno naciśnie na ręczkę,
 - system AUTO-LOCK umożliwia łatwe przyjęcie pozycji na stanowisku pracy, bez konieczności manipulacji ręczką i robienia blokady z liny: gdy użytkownik puści ręczkę lina jest automatycznie blokowana przez przyrząd. Automatyczny powrót ręczki zmniejsza ryzyko przypadkowego zahaczenia,
 - automatyczny powrót ręczki do pozycji transportowej po wyjęciu liny z przyrządu zmniejsza ryzyko przypadkowego zahaczenia, gdy przyrząd jest noszony przy uprząży.
 - Wszechstronność użycia:
 - po zablokowaniu, lina może zostać wybrana bez konieczności manipulacji ręczką, co umożliwia na w systemach do wyciągania umożliwić odwrócenie funkcji systemu (wyciąganie/ opuszczanie),
 - śruba umożliwia zablokowanie okładki ruchomej, by zintegrować I'D EVAC do zestawu do ratownictwa,
 - dodatkowy hamulec otwarty dla lepszej kontroli opuszczania w zależności od ciężaru i średnicy liny, jak również dla założenia lub wypięcia liny w każdej chwili,
 - Wzmocnienie ze stali nierdzewnej w strefie tarcia liny zwiększa odporność przyrządu na zużycie.
 - Zjazd z ciężarem do 250 kg.
 - Kompatybilny z linami o średnicy 10 do 11,5 mm.
-
- Materiał : aluminium, stal nierdzewna
 - Ciężar: 615 g
 - Maksymalne obciążenie robocze: 280 kg (więcej informacji w instrukcji obsługi i poradach na www.petzl.com)
 - Certyfikacja: EN 341 typ 2 klasa A, CE EN 12841 typ C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, EAC - EN 341 typ 2 klasa A z użyciem liny PARALLEL 10,5 mm lub AXIS 11 mm, - EN 12841 typ C z użyciem liny EN 1891 A o średnicy od 10 do 11,5 mm, ANSI Z359.4 C z użyciem liny o średnicy od 10 do 11,5 mm - NFPA 1983 Technical Use z użyciem liny o średnicy od 10 do 11,5 mm