

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/przyrzad-id-l-petzl-p-1676.html>

Przyrząd I'D L Petzl

Cena	909,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	D020BA00
Producent	Petzl

Opis produktu

I'D L, przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą, przeznaczony przede wszystkim do ratownictwa technicznego. Jest wyposażony w ergonomiczną rączkę umożliwiającą wygodną kontrolę zjazdu. Funkcja antypaniczna oraz język zabezpieczający zmniejszają ryzyko wypadku związanego ze złym użytkowaniem. System AUTO-LOCK umożliwia zatrzymanie bez konieczności manipulacji rączką i robienia blokady z liny. Po zablokowaniu lina może być wybrana, bez konieczności manipulacji rączką. Zapadka zabezpieczająca na okładce ruchomej umożliwia wpięcie w linę bez konieczności wypinania z karabinka. I'D L jest kompatybilny z linami od 12,5 do 13 mm i pozwala na manipulację ciężarem do 280 kg.

- Przeznaczony do ratownictwa technicznego:
- Łatwość używania:
 - posiada zapadkę blokującą na okładce ruchomej, która chroni przyrząd przed zgubieniem jednocześnie ułatwiając zakładanie liny,
 - wpięcie liny jest łatwe dzięki prowadnicy i oznaczeniom,
 - język zabezpieczający zmniejsza ryzyko wypadku związanego ze złym wpięciem liny,
 - ergonomiczna rączka pozwala na odblokowanie liny i wygodną kontrolę zjazdu. Dwie możliwości zjazdu: na okładce lub w rowku hamującym V,
 - funkcja antypaniczna powoduje zablokowanie przyrządu jeśli użytkownik zbyt mocno naciśnie na rączkę,
 - ułatwione przemieszczanie się w płaszczyźnie poziomej lub nachylonej,
 - system AUTO-LOCK umożliwia łatwe przyjęcie pozycji na stanowisku pracy, bez konieczności manipulacji rączką i robienia blokady z liny: gdy użytkownik puści rączkę lina jest automatycznie blokowana przez przyrząd. Automatyczny powrót rączki zmniejsza ryzyko przypadkowego zahaczenia,
 - automatyczny powrót rączki do pozycji transportowej po wyjęciu liny z przyrządu zmniejsza ryzyko przypadkowego zahaczenia, gdy przyrząd jest noszony przy uprząży.
- Wszechstronność użycia:
 - po zablokowaniu, lina może zostać wybrana bez konieczności manipulacji rączką, co umożliwia na w systemach do wyciągania umożliwić odwrócenie funkcji systemu (wyciąganie/ opuszczanie) lub na przykład krótkie wychodzenie po linie,
 - można manipulować krzywką, by łatwo wybrać luz lub asekurować prowadzącego technikami wspinaczkowym,
 - śruba umożliwia zablokowanie okładki ruchomej, by zintegrować I'D L do zestawu do ratownictwa,
 - możliwość zamontowania dodatkowego hamulca (otwartego lub zamkniętego) dla lepszej kontroli opuszczania w zależności od ciężaru i średnicy liny.
- Wzmocnienie ze stali nierdzewnej w strefie tarcia liny zwiększa odporność przyrządu na zużycie.
- Zjazd z ciężarem do 280 kg.
- Kompatybilny z linami o średnicy 12,5 do 13 mm.
- Dostępny w dwóch wersjach:
 - I'D S (D020BA00) : czerwony - cena 935 zł
 - I'D S (D020BA01) : czarny - cena 985 zł
- Materiał : aluminium, stal nierdzewna
- Ciężar: 600 g
- Maksymalne obciążenie robocze: 280 kg (więcej informacji w instrukcji obsługi i poradach na www.petzl.com)
- Certyfikacja: EN 341 typ 2 klasa A, CE EN 12841 typ C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 General Use, EAC - EN 341 typ 2 klasa A z użyciem liny VECTOR 12,5 mm, - EN 12841 typ C z użyciem liny EN 1891 A o średnicy od 12,5 do 13 mm, - ANSI Z359.4 z użyciem liny o średnicy od 12,5 do 13 mm - NFPA 1983 General Use z użyciem liny o średnicy od 12,5 do 13 mm