

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/przyrzad-maestro-s-petzl-p-1919.html>



Przyrząd MAESTRO S Petzl

Cena	1 839,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	D024AA00
Producent	Petzl

Opis produktu

MAESTRO S jest przyrządem do transportu pionowego, przeznaczonym do ratownictwa technicznego. Ułatwia manipulacje dużymi ciężarami, zarówno podczas opuszczania jak i wyciągania. Może być używany w systemie głównym lub do autoasekuracji. Ta wszechstronność zapewnia ratownikom możliwość dostosowania się do wszystkich konfiguracji miejsca akcji ratunkowej. Ergonomiczna rączka i zintegrowany hamulec pozwalają na wygodną kontrolę opuszczania. Przejście z pozycji opuszczania do wyciągania jest natychmiastowe, bez potrzeby dodatkowych manipulacji. Zintegrowany bloczek z blokadą, z rolką o bardzo dużej średnicy, zamontowaną na szczelnym łożysku kulkowym, zapewnia bardzo dużą wydajność podczas wyciągania. System AUTO-LOCK blokuje automatycznie linę, gdy rączka nie jest używana. Po zablokowaniu lina może być wybrana, bez konieczności manipulacji rączką. Przyrząd MAESTRO S jest kompatybilny z linami o średnicy między 10,5 i 11,5 mm i pozwala na manipulacje ciężarem do 250 kg.

- Duża wszechstronność użycia, idealny do ratownictwa technicznego:
 - system blokujący ze zintegrowanym bloczkiem blokadą umożliwia użycie tego samego przyrządu do opuszczania i wyciągania,
 - może być używany pojedynczo lub podwójnie w głównym systemie lub do autoasekuracji (więcej informacji w instrukcji obsługi i w poradach technicznych na www.petzl.com).
 - dolny punkt wpinania umożliwia zbudowanie różnego rodzaju układów do wyciągania,
 - otwór w uchwycie pozwala na przywiązanie linki pomocniczej i obsługę przyrządu z dystansu.
- Łatwe i proste użytkowanie:
 - wpięcie liny jest łatwe i szybkie dzięki prowadnicy oraz oznaczeniom wygrawerowanym na przyrządzie,
 - ergonomiczna rączka i zintegrowany hamulec pozwalają na wygodną kontrolę opuszczania,
 - natychmiastowe przejście z pozycji opuszczania do wyciągania, bez potrzeby dodatkowych manipulacji,
 - system AUTO-LOCK blokuje automatycznie linę, gdy rączka nie jest używana. Po zablokowaniu lina może być wybrana, bez konieczności manipulacji rączką.
- Skuteczność podczas manipulacji dużymi ciężarami:
 - zintegrowany bloczek z blokadą, z rolką o bardzo dużej średnicy, zamontowaną na szczelnym łożysku kulkowym, obracający się w jedną stronę, zapewnia bardzo dużą wydajność podczas wyciągania
 - rolka ze skosami pozwala na dodanie stref tarcia liny i zwiększenie hamowania przy opuszczaniu dużych ciężarów,
 - zintegrowany hamulec pozwala na dostosowanie tarcia w zależności od ciężaru ładunku i średnicy liny
 - manipulacje ciężarem do 250 kg.
- Kompatybilność z linami 10,5 - 12,5 mm.
- Materiał: aluminium, stal nierdzewna, poliamid
- Ciężar: 1100 g
- Średnica liny min.: 10,5 mm
- Średnica liny maks.: 12,5 mm
- Typ rolki: rolka ze skosami, na łożysku kulkowym
- Maksymalny ciężar roboczy: 250 kg (więcej informacji w instrukcji obsługi oraz w poradach technicznych na stronie www.petzl.com)
- Obciążenie niszczące: $18 \text{ kN} \times 2 = 36 \text{ kN}$
- Wydajność: 86%
- Certyfikacja: CE EN 341 typ 2 klasa A, CE EN 12841 typ C, NFPA 1983 Technical Use, EAC