Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:41

Link do produktu: https://profesjonalnewspinanie.pl/przyrzad-rig-petzl-czarny-p-318.html



Przyrząd RIG Petzl czarny

Cena	**705,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Producent	**Petzl**

Opis produktu

RIG, przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą, przeznaczony dla doświadczonych użytkowników. Jest wyposażony w ergonomiczną rączkę umożliwiającą wygodną kontrolę zjazdu. System AUTO-LOCK umożliwia łatwe przyjęcie pozycji na stanowisku pracy, bez konieczności manipulacji rączką i robienia blokady z liny. Po zablokowaniu lina może być wybrana, bez konieczności manipulacji rączką. Zapadka zabezpieczająca na okładce ruchomej umożliwia wpięcie w linę bez konieczności wypinania z uprzęży, co ułatwia przepinanie się. Wzmocnienie ze stali nierdzewnej w strefie tarcia liny zwiększa odporność przyrządu na zużycie.

• Przeznaczony do prac na linie, dla doświadczonych użytkowników.
• Łatwość używania:
- wpięcie liny jest łatwe dzięki prowadnicy i oznaczeniom,
- ergonomiczna rączka pozwala na odblokowanie liny i wygodną kontrolę zjazdu,
- dwie możliwości zjazdu: na okładce lub w rowku hamującym V,
- system AUTO-LOCK umożliwia łatwe przyjęcie pozycji na stanowisku pracy, bez konieczności manipulacji rączką i robienia blokady z liny: gdy użytkownik puści rączkę lina jest automatycznie blokowana przez przyrząd. Automatyczny powrót rączki zmniejsza ryzyko przypadkowego zahaczenia,
- po zablokowaniu, lina może zostać wybrana bez konieczności manipulacji rączką, co umożliwia na przykład krótkie wychodzenie po linie, przy zastosowaniu pętli nożnej FOOTAPE lub FOOTPRO i dodatkowego przyrządu zaciskowego ASCENSION,
- można manipulować krzywką, by łatwo wybrać luz lub asekurować prowadzącego technikami wspinaczkowym,
- posiada zapadkę blokującą na okładce ruchomej, która chroni przyrząd przed zgubieniem jednocześnie ułatwiając zakładanie liny przy przepinaniu się
- automatyczny powrót rączki do pozycji transportowej po wyjęciu liny z przyrządu zmniejsza ryzyko przypadkowego zahaczenia, gdy przyrząd jest noszony przy uprzęży.
• Wzmocnienie ze stali nierdzewnej w strefie tarcia liny zwiększa odporność przyrządu na zużycie.
• Zjazd z ciężarem do 200 kg (więcej informacji w instrukcji obsługi i poradach na www.petzl.com)
• Dostępny w dwóch wersjach:

• Ciężar: 400 g
• Maksymalne obciążenie robocze: 200 kg (więcej informacji w instrukcji obsługi i poradach na www.petzl.com)
• Certyfikacja: EN 341 typ 2 klasa A, CE EN 12841 typ C, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use, EAC - EN 341 typ 2 klasa A z użyciem liny PARALLEL 10,5 mm lub AXIS 11 mm, - EN 12841 typ C z użyciem liny EN 1891 A o średnicy od 10 do 11,5 mm, - EN 15151-1 z użyciem liny o średnicy od 9 do 10,5 mm, - NFPA 1983 Technical Use z użyciem liny o średnicy od 10 do 11,5 mm