

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/przyrzad-zigzag-plus-petzl-p-1642.html>

Przyrząd ZIGZAG PLUS Petzl

Cena	1 025,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	D022BA00
Producent	Petzl

Opis produktu

Prusik mechaniczny ZIGZAG PLUS umożliwia swobodne przemieszczanie się po drzewie przy zachowaniu odruchów właściwych dla klasycznego systemu bloczka prusika. Łańcuch blokujący zapewnia precyzję i płynność przemieszczania. Bloczek zamontowany na szczelnym łożysku kulowym umożliwia łatwe wybieranie luzu. Użycie na linie podwójnej lub linie pojedynczej zapewnia wszechstronność zastosowania. Dolny otwór do wpinania z krętlikiem o dużej wydajności zapewnia stałe ustawienie prusika mechanicznego w dobrej pozycji i lepsze przesuwanie się liny w przyrządzie.

- Intuicyjne użycie przyrządu:
 - identyczny sposób operowania jak klasycznym bloczkiem prusikiem, umożliwiający błyskawiczne uchwycenie przyrządu,
 - automatyczne zablokowanie przyrządu na linie, gdy łańcuch blokujący jest rozwinięty.
- Skuteczne przemieszczanie się po drzewie:
 - płynne i precyzyjne wybieranie luzu, dzięki dźwigni odblokowującej, zapewnia bardzo dużą precyzję podczas przemieszczania się. Zmiana siły nacisku na dźwignię wpływa na prędkość przemieszczania się.
 - bloczek zamontowany na szczelnym łożysku kulowym oraz zakrzywione okładki przyrządu ułatwiają wybieranie luzu.
 - dolny otwór do wpinania z krętlikiem stale ustawiającym prusik mechaniczny w dobrej pozycji, dla lepszego przesuwania się liny w przyrządzie.
- Wszechstronność użycia:
 - możliwość użycia na linie podwójnej, jak również na pojedynczej dzięki akcesorium CHICANE zapewniającemu większe hamowanie podczas zjazdu oraz dzięki pętłom nożnym KNEE ASCENT ułatwiającym wychodzenie.
 - górny otwór do wpięcia liny powrotnej, przy użyciu podwójnym lub do wpięcia dodatkowego hamulca CHICANE przy użyciu liny pojedynczej. Zawiera elastyczny pierścień utrzymujący łącznik wzdłuż osi podłużnej,
 - dodatkowy otwór do wpinania do wpięcia lony ZILLON lub drugiego systemu.
- Trwałość:
 - stalowa konstrukcja dla większej trwałości,
 - okładki oddzielone i wykrzywione dla lepszej ochrony przed zużyciem.
- ZIGZAG PLUS umożliwia pracę zgodnie z normą ANSI Z133.
- Średnica liny od 11,5 do 13 mm.
- Kompatybilność liny: lina półstatyczna (EN 1891 typ A.)
- Maksymalne obciążenie robocze: 140 kg.
- Gwarancja 3 lata.
- Ciężar: 425 g.
- Certyfikacja: CE.