

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/system- stanowiskowy-easytop-wall-petzl-p-1752.html>

## System stanowiskowy EASYTOP WALL Petzl

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>439,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>Natychmiast</b> |
| Numer katalogowy | <b>M001BA00</b>    |
| Producent        | <b>Petzl</b>       |

### Opis produktu

EASYTOP WALL to kompletny system stanowiskowy. Kształt karabinka zapewnia bardzo łatwe wpinanie jedną ręką. Całość jest niezwykle trwała dzięki stalowemu korpusowi, niezawodnemu systemowi blokowania i płytce chroniącej ścianę. Użycie jest bardzo łatwe, produkt jest kompatybilny z większością ścianek wspinaczkowych. Dostarczony w komplecie element kontrolny umożliwia operatorowi szybką kontrolę działania i zużycia produktu.

- Intuicyjne wpinanie
  - mocowanie karabinka utrzymuje go w stałej pozycji,
  - bardzo łatwe wpinanie jedną ręką,
  - tylko jeden karabinek do wpięcia,
  - automatyczna blokada, uniemożliwiająca wpięcie drugiej liny, jeśli jedna już jest wpięta.
  - dostosowany do wszystkich lin pojedynczych
- Trwałość
  - czterokrotnie bardziej trwałe niż tradycyjne stanowisko stalowe,
  - szeroki i zaokrąglony kształt karabinka chroni linę,
  - płytka chroniąca strukturę ścianki,
  - wykończenie powierzchni do użycia wewnątrz.
- Łatwość instalacji, konserwacji i kontroli:
  - system łatwy do instalacji, dzięki szynie montażowej umożliwiającej dostosowanie do odstępów między otworami (80 do 160 mm),
  - może być zamontowany niezależnie od kąta nachylenia ścianki,
  - system blokowania chroniony przed zanieczyszczeniem,
  - dostarczony w komplecie element kontrolny umożliwia szybką kontrolę działania,
  - numer indywidualny ułatwia kontrolę zasobów sprzętowych,
  - odpowiedni na punkt stanowiskowy na ścianie wspinaczkowej zgodnej z wymaganiami normy EN 12572 : 2017

Materiał: stal, poliamid, polipropylen

Certyfikacja: EN 795 typ A, EN 362, EN 12275, UIAA

Ciężar: 850 g

Wytrzymałość: 25 kN