

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/uprzaz-avao-bod-fast-petzl-rozm-0-p-458.html>



Uprząż AVAO BOD FAST Petzl rozm. 0

Cena **1 325,00 zł**

Dostępność **Zapytaj o dostępność**

Numer katalogowy **C071BA00**

Producent **Petzl**

Opis produktu

Uprząż zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości, stabilizująca w pozycji roboczej oraz do pracy w zwisie AVAO BOD FAST została tak opracowana, by zwiększyć komfort w każdej sytuacji. Pas i taśmy udowe są półsztywne i szerokie, dzięki czemu zapewniają doskonałe podtrzymywanie. Ich lekka i oddychająca konstrukcja zapewnia bardzo dobrą wentylację. Szelki uprząży są wyposażone w system, który umożliwia wpinanie łączników lonży chroniących przed upadkiem z wysokości. Tak wpięte lonże pozostają w zasięgu rąk użytkownika. Klamry samoblokujące DoubleBack z tyłu uprząży pozwalają na ich skrócenie, dla poprawnego rozłożenia ciężaru podczas używania tylnego punktu wpinania. Uprząż ułatwia organizację i noszenie narzędzi, dzięki wielu uchwytom sprzętowym oraz szlufkom przeznaczonym na uchwyty sprzętowe CARITOOL oraz woreczki na narzędzia TOOLBAG. Uprząż jest zamykana karabinkiem z ręcznym system zakręcania SCREW-LOCK i jest certyfikowana zgodnie z normami europejskimi i rosyjskimi. Taśmy udowe uprząży AVAO BOD FAST są wyposażone w klamry automatyczne FAST LT.

- Wygoda we wszystkich fazach pracy:
 - pas i taśmy udowe są szerokie i półsztywne, dzięki czemu zapewniają doskonałe podtrzymywanie. Lekka i oddychająca konstrukcja zapewnia bardzo dobrą wentylację.
 - szelki z pianki rozszerzają się wokół karku, by go nie obcierać. W razie obciążenia pasa przekazują część obciążenia na ramiona.
- Praktyczna regulacja:
 - pas i szelki z klamrami samoblokującymi DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji,
 - taśmy udowe z klamrami automatycznymi FAST LT, które otwierają się i zamykają błyskawicznie - uprząż zakłada się bez potrzeby powtarzania regulacji, nawet w rękawiczkach,
 - system wpinania łączników MGO znajdujących się na lonżach chroniących przed upadkiem z wysokości. Tak wpięte lonże pozostają w zasięgu rąk użytkownika. W razie upadku system umożliwia zadziałanie absorbera oraz uwalnia łączniki MGO.
 - boczne punkty wpinania można przesunąć, uniknąć ich przypadkowego zahaczenia gdy nie są używane.
 - klamry DoubleBack znajdujące się z tyłu uprząży, pomiędzy pasem a taśmami udowymi pozwalają na regulację, jeżeli używa się tylnego punktu wpinania. W razie upadku z obciążeniem tego punktu, krótka regulacja pozwalają na przejęcie ciężaru przez taśmy udowe, co umożliwia dłuższe wiszenie w uprząży w oczekiwaniu na pomoc.
- Ułatwienie noszenia i organizację narzędzi do pracy
 - w sześć uchwytów sprzętowych z powłoką ochronną,
 - dwie szlufki na uchwyty do noszenia narzędzia CARITOOL,
 - cztery szlufki na woreczki na narzędzia TOOLBAG.
- Przedni punkt wpinania: wpięcie przyrządu zjazdowego lub lonży do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu pojedynczym.
- Boczne punkty wpinania: wpięcie lonży do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu podwójnym.
- Piersiowy punkt wpinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków.
- Tylny punkt wpinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków.
- Punkt wpinania z tyłu pasa: wpięcie lonży podtrzymującej.
- Certyfikacja: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC
- Gwarancja 3 lata.
- Materiał: poliamid, poliester, aluminium, stal.

Kod	C071BA00	C071BA01	C071BA02			
Kolor	czarny/żółty	czarny/żółty	czarny/żółty			
Rozmiar	0	1	2			
Ciężar	2000 g	2045 g	2125 g			
Obwód pasa	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm			
Obwód taśm	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm			

udowych						
Wzrost	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm			