

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/upraz-avao-bod-petzl-rozm-0-p-455.html>



Uprząż AVAO BOD Petzl rozm. 0

Cena **1 249,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **C071AA00**

Producent **Petzl**

Opis produktu

Uprząż zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości, stabilizująca w pozycji roboczej oraz do pracy w zwisie AVAO BOD została tak opracowana, by zwiększyć komfort w każdej sytuacji. Pas i taśmy udowe są półsztywne i szerokie, dzięki czemu zapewniają doskonałe podtrzymywanie. Ich lekka i oddychająca konstrukcja zapewnia bardzo dobrą wentylację. Szelki uprząży są wyposażone w system, który umożliwia wpinanie łączników lonży chroniących przed upadkiem z wysokości. Tak wpięte lonże pozostają w zasięgu rąk użytkownika. Klamry samoblokujące DoubleBack z tyłu uprząży pozwalają na ich skrócenie, dla poprawnego rozłożenia ciężaru podczas używania tylnego punktu wpinania. Uprząż ułatwia organizację i noszenie narzędzi, dzięki wielu uchwytom sprzętowym oraz szlufkom przeznaczonym na uchwyty sprzętowe CARITool oraz woreczki na narzędzia TOOLBAG. Uprząż jest zamykana karabinkiem z ręcznym systemem zakręcania SCREW-LOCK i jest certyfikowana zgodnie z normami europejskimi i rosyjskimi. Taśmy udowe uprząży AVAO BOD są wyposażone w klamry samoblokujące DoubleBack.

- Wygoda we wszystkich fazach pracy:
 - pas i taśmy udowe są szerokie i półsztywne, dzięki czemu zapewniają doskonałe podtrzymywanie. Lekka i oddychająca konstrukcja zapewnia bardzo dobrą wentylację.
 - szelki z pianki rozszerzają się wokół karku, by go nie obcierać. W razie obciążenia pasa przekazują część obciążenia na ramiona.
- Praktyczna regulacja:
 - pas i taśmy udowe z klamrami samoblokującymi DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji,
 - system wpinania łączników MGO znajdujących się na lonżach chroniących przed upadkiem z wysokości. Tak wpięte lonże pozostają w zasięgu rąk użytkownika. W razie upadku system umożliwia zadziałanie absorbera oraz uwalnia łączniki MGO.
 - boczne punkty wpinania można przesunąć, uniknąć ich przypadkowego zahaczania gdy nie są używane.
 - klamry DoubleBack znajdujące się z tyłu uprząży, pomiędzy pasem a taśmami udowymi pozwalają na regulację, jeżeli używa się tylnego punktu wpinania. W razie upadku z obciążeniem tego punktu, krótka regulacja pozwala na przejęcie ciężaru przez taśmy udowe, co umożliwia dłuższe wisanie w uprząży w oczekiwaniu na pomoc.
- Ułatwienie noszenia i organizację narzędzi do pracy
 - w sześć uchwytów sprzętowych z powłoką ochronną,
 - dwie szlufki na uchwyty do noszenia narzędzia CARITool,
 - cztery szlufki na woreczki na narzędzia TOOLBAG.
- Przedni punkt wpinania: wpięcie przyrządu zjazdowego lub lonży do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu pojedynczym.
- Boczne punkty wpinania: wpięcie lonży do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu podwójnym.
- Piersiowy punkt wpinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków.
- Tylny punkt wpinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków.
- Punkt wpinania z tyłu pasa: wpięcie lonży podtrzymującej.
- Certyfikacja: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC
- Gwarancja 3 lata.
- Materiał: poliamid, poliester, aluminium, stal

Kod	C071AA00	C071AA01	C071AA02
Rozmiar	0	1	2
Ciężar	2045 g	2090 g	2170 g
Obwód pasa	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Obwód taśm udowych	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Wzrost	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 - C071AA00 , 1 - C071AA01 , 2 - C071AA02