

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/upraz-newton-wersja-miedzynarodowa-petzl-rozm-1-p-447.html>



Uprząż NEWTON wersja międzynarodowa Petzl rozm. 1

Cena **539,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **C073BA01**

Producent **Petzl**

Opis produktu

NEWTON wersja międzynarodowa to lekka i ergonomiczna uprząż zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości. Taśmy uprząży są kolorowe, co ułatwia jej założenie. Błyskawiczny dostęp do narzędzi dzięki uchwytom sprzętowym i szlufkom na woreczek TOOLBAG. Piersiowy, tekstylny punkt wpinania i tylne punkty; metalowy oraz tekstylny, zapewniają dużą wszechstronność. Pozwala na ergonomiczne wpięcie łączników MGO oraz jest wyposażona we wskaźnik odpadnięcia. Certyfikowana zgodnie z normami północnoamerykańskimi, europejskimi i rosyjskimi.

- Konstrukcja lekka i ergonomiczna:
 - anatomiczna koncepcja zapewniająca dobre dopasowanie do ciała i optymalną swobodę ruchów,
 - lekki, odporny na ścieranie, tekstylny, piersiowy punkt wpinania,
 - tylny punkt wpinania z wytrzymałego, anodowanego aluminium,
 - tylny, tekstylny, punkt wpinania do połączenia z samohamownym systemem chroniącym przed upadkiem z wysokości,
 - możliwość wpięcia łańcucha LIFT do zjazdu w pozycji pionowej.
- Łatwość używania:
 - taśmy uprząży są kolorowe (czarny/ żółty) co pozwala na szybkie zidentyfikowanie górnej i dolnej części uprząży przed jej założeniem
 - piersiowa klamra automatyczna FAST LT PLUS pozwala na szybkie i łatwe zapięcie oraz rozpięcie uprząży, bez potrzeby powtarzania regulacji, również w rękawiczkach. System odblokowania klamry zmniejsza ryzyko przypadkowego otwarcia,
 - taśmy udowe i szelki z klamrami DOUBLEBACK dla łatwej i szybkiej regulacji,
 - dwa uchwyty sprzętowe ułatwiają organizację narzędzi, a szlufki umożliwiają dodanie woreczka na narzędzia TOOLBAG,
 - system wpinania łączników MGO znajdujących się na łańcuchach chroniących przed upadkiem z wysokości. W razie upadku system umożliwia zadziałanie absorbera oraz uwalnia łącznik MGO.
- Wersja międzynarodowa ma wskaźnik odpadnięcia: po upadku na tylny lub piersiowy punkt wpinania pojawia się czerwona taśma, co kwalifikuje uprząż do wycofania z użytku.
- Piersiowy punkt wpinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków.
- Tylny punkt wpinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków.
- Tylny, tekstylny, punkt wpinania do połączenia z samohamownym systemem chroniącym przed upadkiem z wysokości.
- Gwarancja 3 lata.
- Certyfikacja: CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10
- Materiał: poliamid, polyester, aluminium

Kod	C073BA01
Ciężar	1125 g
Obwód pasa	70-93 cm
Obwód taśm udowych	47-62 cm
Wzrost	165 - 185 cm