

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/upraz-petzl-astro-bod-fast-wersja-miedzynarodowa-rozm-1-p-1719.html>

Uprząż Petzl ASTRO BOD FAST wersja międzynarodowa rozm. 1

Cena	1 699,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	C083BA01
Producent	Petzl

Opis produktu

Uprząż ASTRO BOD FAST ze zintegrowanym przyrządem zaciskowym CROLL została tak opracowana, by zwiększyć skuteczność i komfort podczas wychodzenia po linie. Otwierany przedni punkt wpinania pozwala na optymalną integrację sprzętu (przyrząd zaciskowy, wspornik...). Pas i taśmy udowe są pólśtywne i szerokie, dzięki czemu zapewniają doskonałe podtrzymywanie. Mają wstępnie nadany kształt oraz są wyłożone podwójną oddychającą pianką dla maksymalnego komfortu w zwisie. Klamry samoblokujące DOUBLEBACK z tyłu uprząży pozwalają na regulację na krótko taśm łączących pas z taśmami udowymi, dla poprawnego rozłożenia ciężaru podczas używania tylnego punktu wpinania. Uprząż ułatwia organizację i noszenie narzędzi, dzięki wielu uchwytom sprzętowym oraz szlufkom przeznaczonym na uchwyty sprzętowe CARITOOL i woreczki na narzędzia TOOLBAG. W tylnym punkcie wpinania znajduje się wskaźnik odpadnięcia. Uprząż jest certyfikowana zgodnie z wymaganiami norm europejskich i północnoamerykańskich i rosyjskich. ASTRO BOD FAST wersja międzynarodowa jest wyposażona w klamry automatyczne FAST na taśmach udowych.

- Otwierany przedni punkt wpinania dla optymalnej integracji sprzętu:
 - piersiowy przyrząd zaciskowy CROLL L połączony z przednim punktem wpinania dla większej skuteczności podczas wychodzenia po linie,
 - bezpośrednie wpięcie lonży PROGRESS, bez konieczności używania łącznika,
 - wpięcie wspornika PODIUM umożliwiające bezpośrednie wpinanie przyrządu zjazdowego, z zachowaniem mobilności przedniego punktu wpinania.
- Bardzo wygodna konstrukcja:
 - szelki z pianki rozszerzają się wokół karku, by go nie obcierać. W razie obciążenia pasa przekazują część obciążenia na ramiona,
 - pas i taśmy udowe są szerokie i pólśtywne dla znakomitej stabilności: podwójna wyściółka z oddychającej, perforowanej pianki dla komfortu w zwisie,
 - boczne, metalowe punkty wpinania umożliwiają łatwe wpinanie sprzętu. Można je przesunąć, by uniknąć ich przypadkowego zahaczania gdy nie są używane.
- Praktyczna regulacja:
 - pas i szelki z klamrami samoblokującymi DOUBLEBACK dla łatwej i szybkiej regulacji,
 - taśmy udowe z klamrami automatycznymi FAST, które otwierają się i zamykają błyskawicznie - uprząż zakłada się bez potrzeby powtarzania regulacji, nawet w rękawiczkach,
 - klamry DOUBLEBACK znajdujące się z tyłu uprząży, pomiędzy pasem a taśmami udowymi pozwalają na regulację, jeżeli używa się tylnego punktu wpinania. W razie upadku z obciążeniem tego punktu, krótka regulacja pozwala na przejęcie ciężaru przez taśmy udowe, co umożliwia dłuższe wiszenie w uprząży w oczekiwaniu na pomoc.
- Ułatwienie noszenia i organizację narzędzi do pracy
 - sześć uchwytów sprzętowych z powłoką ochronną,
 - dwie szlufki na uchwyty do noszenia narzędzia CARITOOL,
 - dwie szlufki na woreczki na narzędzia TOOLBAG.
- Wersja międzynarodowa ma wskaźnik odpadnięcia: po upadku na tylny punkt wpinania pojawia się czerwona taśma, co kwalifikuje uprząż do wycofania z użytku.
- Przedni punkt wpinania: wpięcie przyrządu zjazdowego lub lonży do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu pojedynczym, lonży do wychodzenia, wspornika.
- Boczne punkty wpinania: wpięcie lonży do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu podwójnym.
- Piersiowy punkt wpinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków.
- Tylny punkt wpinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków.
- Punkt wpinania z tyłu pasa: wpięcie lonży podtrzymującej.
- Certyfikacja: ANSI Z359.11, NFPA 1983 classe III, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 typ B
- Gwarancja 3 lata.
- Materiał: poliamid, poliester, aluminium, stal

Kod	C083BA00	C083BA01	C083BA02	C083BA03	C083BA04	C083BA05
Kolor	czarny/żółty	czarny/żółty	czarny/żółty	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	0	1	2	0	1	2
Ciężar	2480 g	2530 g	2620 g	2480 g	2530 g	2620 g
Obwód pasa	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Obwód taśm udowych	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Wzrost	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm