

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/upraz-volt-wersja-miedzynarodowa-petzl-rozm-1-p-1978.html>



Uprząż VOLT wersja międzynarodowa Petzl rozm. 1

Cena **1 145,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **C072CA01**

Producent **Petzl**

Opis produktu

Uprząż VOLT wersja międzynarodowa, stabilizująca oraz chroniąca przed upadkiem z wysokości, jest łatwa do założenia dzięki klamrom automatycznym FAST LT PLUS (nie trzeba podnosić nóg). Pas i taśmy udowe są pólśtywne i szerokie, dzięki czemu zapewniają doskonałe podtrzymywanie. Lekka i oddychająca konstrukcja zapewnia bardzo dobrą wentylację. Uprząż jest również wyposażona w tekstylny, tylny punkt wpinania, do połączenia z systemem samohamownym. Certyfikacja zgodnie z normami amerykańskimi i europejskimi.

- Łatwość i szybkość założenia:
 - pas wyposażony w klamrę automatyczną FAST PLUS LT, zapewniającą szybkie zamykanie i otwieranie, również w rękawiczkach. Klamry umożliwiają szybkie założenie upręży (bez podnoszenia nóg).
 - pas i szelki z klamrami DOUBLEBACK dla precyzyjnej regulacji,
 - wyściółkę na taśmach udowych można dopasować dla uzyskania idealnej pozycji,
- Komfort podczas wszystkich faz pracy:
 - pas i taśmy udowe są pólśtywne i szerokie, dzięki czemu zapewniają doskonałe podtrzymywanie. Lekka i oddychająca konstrukcja zapewnia dobrą cyrkulację powietrza,
 - szelki z pianki rozszerzają się wokół karku, by go nie obcierać. W razie obciążenia pasa przekazują część obciążenia na ramiona,
 - tekstylny tylny punkt wpinania umożliwiający wpięcie samohamownego systemu zatrzymywania upadków.
 - boczne szlufki pozwalają na wpięcie wspornika, który zwiększa komfort pracy podczas długiego wiszenia.
- Łatwość używania:
 - boczne punkty wpinania można obrócić tak, by przylegały płasko do upręży, dla uniknięcia przypadkowego zahaczenia, gdy nie są używane,
 - szelki upręży są wyposażone w system wpinania łączników MGO znajdujących się na lonżach chroniących przed upadkiem z wysokości. W razie upadku system umożliwia zadziałanie absorbera oraz uwalnia łączniki MGO.
 - uchwyt sprzętowy, szlufki na uchwyty na narzędzia CARITool i woreczki sprzętowe TOOLBAG umożliwiają łatwą organizację narzędzi do pracy.
- Boczne punkty wpinania: wpięcie lony do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu podwójnym.
- Piersiowy punkt wpinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków.
- Tylny punkt wpinania: wpięcie samohamownego systemu zatrzymywania upadków.
- Punkt wpinania z tyłu pasa: wpięcie lony podtrzymującej.
- Certyfikacja: ANSI Z359.11, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358
- Gwarancja 3 lata.
- Materiał: poliamid, poliestr, aluminium, stal

Kod	C072CA01
Rozmiar	1
Ciężar	2350 g
Obwód pasa	70 - 93 cm
Obwód taśm udowych	47 - 62 cm
Wzrost	165 - 185 cm