

Link do produktu: <https://profesjonalnewspinanie.pl/zigzag-petzl-zolty-p-319.html>

ZIGZAG Petzl żółty

Cena	869,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	D022AA00
------------------	-----------------

Producent	Petzl
-----------	--------------

Opis produktu

Prusik mechaniczny ZIGZAG umożliwia swobodne przemieszczanie się po drzewie przy zachowaniu odruchów właściwych dla klasycznego systemu bloczka prusika. Łańcuch blokujący zapewnia precyzję i płynność przemieszczania. Bloczek zamontowany na szczelnym łożysku kulkowym umożliwia łatwe wybieranie luzu. Użycie na linii podwójnej lub linii pojedynczej zapewnia wszechstronność zastosowania. Dolny otwór do wpinania jest dodatkowo usztywniony, zapewniając liniowe ustawienie przyrządu w osi pracownika i optymalne chwytnie ręką.

- Intuicyjne użycie przyrządu:
 - identyczny sposób operowania jak klasycznym bloczkiem prusikiem, umożliwiając błyskawiczne uchwycenie przyrządu,
 - automatyczne zablokowanie przyrządu na linii, gdy łańcuch blokujący jest rozwinięty.
- Skuteczne przemieszczanie się po drzewie:
 - płynne i precyzyjne wybieranie luzu, dzięki dźwigni odblokowującej, zapewnia bardzo dużą precyzję podczas przemieszczania się. Zmiana siły nacisku na dźwignię wpływa na prędkość przemieszczania się.
 - bloczek zamontowany na szczelnym łożysku kulkowym oraz zakrzywione okładki przyrządu ułatwiają wybieranie luzu.
 - dolny otwór do wpinania ustawia prusik mechaniczny w dobrej pozycji i optymalizuje jego uchwycenie.
- Wszechstronność użycia:
 - możliwość użycia na linii podwójnej, jak również na pojedynczej dzięki akcesorium CHICANE zapewniającemu większe hamowanie podczas zjazdu oraz dzięki pętłom nożnym KNEE ASCENT ułatwiającym wychodzenie.
 - górny otwór do wpięcia liny powrotnej, przy użyciu podwójnym lub do wpięcia dodatkowego hamulca CHICANE przy użyciu liny pojedynczej. Zawiera elastyczny pierścień utrzymujący łącznik wzdłuż osi podłużnej,
 - dodatkowy otwór do wpinania do wpięcia łoża ZILLON lub drugiego systemu.
- Trwałość:
 - stalowa konstrukcja dla większej trwałości,
 - okładki oddzielone i wykrzywione dla lepszej ochrony przed zużyciem.
- ZIGZAG umożliwia pracę zgodnie z normą ANSI Z133.
- Średnica liny od 11,5 do 13 mm.
- Kompatybilność liny: lina półstatyczna (EN 1891 typ A.)
- Maksymalne obciążenie robocze: 140 kg.
- Gwarancja 3 lata.
- Ciężar: 365 g.
- Certyfikacja: CE.